



UNICO TWIN

De **Unico TWIN** is een unieke combinatie van een monoblock airco en een (extra) binnenunit. Hiermee kunt u 2 ruimtes koelen, terwijl slechts één apparaat op een buitenmuur dient te worden gemonteerd (met gaten door de gevel). Producent Olimpia Splendid onderscheidt zich met dit apparaat van alle andere merken die een dergelijke configuratie niet aanbieden. Zowel de “Master” (monoblock aan de buitenmuur) als de “Wall” (binnenunit) bieden een flink koelvermogen waardoor de meeste gangbare ruimtes in woningen goed kunnen worden bediend. Wel is belangrijk



om te weten dat het maximale koelend of verwarmend vermogen alleen kan worden bereikt als één van beide units aan staat. Indien beide units aanstaan, wordt het vermogen verdeeld en werken beide units in de laagste ventilatiestand. Vaak is het zo dat, indien de ruimtes eenmaal op temperatuur zijn gebracht, die “laagste stand” volstaat om de ruimtes tegelijk op de gewenste temperatuur te houden.

De Unico TWIN is een HP model en kan dus koelen en verwarmen. Echter houd bij verwarmen rekening met het gegeven dat bij buitentemperaturen onder de 0 °C het verwarmend vermogen fors minder wordt.

De Unico TWIN dient door een STEK-gecertificeerde installateur te worden geïnstalleerd. Dit heeft te maken met het vacumeren van de leidingen die tussen de Master en de Wall worden aangebracht. Hugro Services BV is een BRL100 gecertificeerd bedrijf en heeft STEK-gecertificeerde monteurs in dienst, dus wij zijn u desgewenst graag van dienst!

Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of maak een (vrijblijvende) afspraak in onze showroom waar u de Unico TWIN zelf kunt ervaren.



Hugro Technics | Lage Brink 93 | 7317 BD Apeldoorn | 055 – 521 44 02
info@monoblockairco.com | www.monoblockairco.com

Technische gegevens	Unico TWIN HP	
	Unico Twin MASTER	Unico Twin WALL
Koelcapaciteit in kW - nominaal	2,6 kW	2,5 kW
Koelcapaciteit min-max (Inverter)	n.v.t.	n.v.t.
Verwarmingscapaciteit in kW - nominaal	2,5 kW	2,2 kW
Verwarmingscapaciteit min-max (inverter)	n.v.t.	n.v.t.
Maximale inhoud te koelen ruimte (individuele stand) **	75 - 80 m3	70 - 75 m3
Electrisch vermogen bij koelen (nominaal)	900 W	900 W
Electrisch vermogen bij verwarmen (nominaal)	800 W	700 W
EER (Energy Efficiency ratio) klasse bij koelen	A (2,7)	A (2,7)
COP (Coefficient Of Performance) waarde	3,1	3,1
Aantal standen ventilator	3 + auto	3 + auto
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL	33 - 42 dB/A	25 - 36 dB/A
Geluidsniveau binnen (max) conform EN 12012 - LWA	57 dB/A	46 dB/A
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur)	1,1 L/uur	1,0 L/uur
Koelmiddel	R410a	R410a
Buitentemperatuur range min-max (in °C)	-10 / +43 °C	-10 / +43 °C
Stroomaansluiting	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afmetingen B x H x D (in mm)	902 x 516 x 229 mm	805 x 285 x 194 mm
Gewicht netto (in kg)	40,5 kg	7,5 kg
GWP 2088 (Global Warming Potential)	2088	2088
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm)vv (*Ø 162 is mogelijk)	2 x Ø 202 vv(*162) mm	n.v.t.

** Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.



PRIJZEN		incl. BTW	excl. BTW
Unico TWIN	Master & Wall	€ 1.895,00	€ 1.566,12